

## Gorman-Rupp Передвижные насосы

В производственной линейке самовсасывающих насосов Gorman-Rupp большое место занимают передвижные насосные установки для грязных и чистых жидкостей, укомплектованные высоконадежными дизельными двигателями таких производителей как Deutz (Германия) и John Deere (США).

Эти насосные установки комплектуются самовсасывающими насосами Gorman-Rupp Super T Series®, UltraV™, 10 Series® и 80 Series®. Мобильные установки Gorman-Rupp отлично себя зарекомендовали в тяжелых условиях при работе с чистыми и загрязненными жидкостями с твердыми включениями до 76 мм, вязкими жидкостями с волокнистыми и абразивными включениями. Глубина всасывания насосных станций достигает 7,5 м, производительность от 20 м<sup>3</sup>/час до 800 м<sup>3</sup>/час, напор до 60 м. Данные установки отличаются высокой надежностью и бесперебойной эксплуатацией в самых экстремальных условиях.

Благодаря специфической конструкции улитки, данные насосы могут автоматически производить первичное и повторное самовсасывание глубиной до 7,5 м даже в полностью открытой среде, без обратных клапанов на всасывающем или напорном трубопроводе – они не теряют способность к повторному самовсасыванию даже при полностью пустой всасывающей линии и наполовину пустом корпусе насоса.

Мобильные насосные станции Gorman-Rupp имеют гарантию производителя до 5 лет (на насосы Super T Series® и UltraV™) и являются незаменимым оборудованием при перекачке жидкостей из различных котлованов и емкостей, осушении затопленных территорий, подачи воды из открытых водоемов, в строительстве, при тушении пожаров, аварийных работах, и т.д.



Модель насоса	Диаметр трубопроводов (мм)	Максимальная производительность (м <sup>3</sup> /час)	Максимальный напор (м)	Глубина всасывания (м)	Проход твердых частиц (мм)
T4A60S-4024T	100 (4")	180	35	до 7,5	76
T6A60S-4045T	150 (6")	370	35	до 7,5	76
T8A60S-4045H	200 (8")	650	30	до 7,5	76
T10A60S-6068H	250 (10")	800	40	до 7,5	76
V3A60-4024T	76 (3")	150	40	до 7,5	63
V4A60-4024H	150 (6")/100 (4")	250	45	до 7,5	76
V6A60-4045T	200 (8")/150 (6")	440	50	до 7,5	76